

Drähte

Blitzschutzdraht verzinkt

nach ÖNORM E2950

Änderung vom Juni 2008

Dimension Ø	Gewicht pro Rolle	Länge pro Rolle ca.	Gewicht pro Meter	Preis ab 500 kg	Preis bis 500 kg
mm	kg	m	Kg/m	€/100 kg	€/100 kg
8	50	125	0,40	151,55	161,65
10	50	82	0,61	151,55	161,65

Blitzschutzdraht Niro V4A

nach ÖNORM E2950

Änderung vom Jänner 2014

Dimension Ø	Gewicht pro Rolle	Länge pro Rolle ca.	Gewicht pro Meter	Preis ab 500 kg	Preis bis 500 kg
mm	kg	m	Kg/m	€/100 kg	€/100 kg
10	50	80	0,61	800,00	850,00

Erdungsband verzinkt

Änderung vom Juni 2008

Dimension b x d	Gewicht pro Rolle	Länge pro Rolle ca.	Gewicht pro Meter	Preis ab 500 kg	Preis bis 500 kg
mm	kg	m	kg/m	€/100 kg	€/100 kg
30 x 3	52	70	0,71	148,60	159,50
40 x 4	55	40	1,26	152,00	162,05

Universalklemmen verzinkt



Preis: verzinkt 1,37 €/Stück

Klemmen Niro V4A



Preis: verzinkt 5,60 €/Stück

Eisendrähte gegläht verzinkt & blank

Änderung vom Februar 2008

Nenn- durch- m	Eisendraht						
	schwarz weich gegläht				handelsüblich verzinkt, weich		
	ausgewogen		in langen Adern		ausge- wogen EURO per 100kg	in langen Adern EURO per 100kg	
	Ring- gew. kg	EURO per 100kg	Ring- gew. kg	EURO per 100kg			
13,0		-		-	-	-	
12,0		-		-	-	-	
10,0		-		-	-	-	
8,0		-		319,50	-	-	
7,0		-		-	-	-	
6,0	10	346,00	ca. 40 bis 60 kg	304,00	-	-	
5,0		363,00		304,00	400,50	344,50	
4,6		-		-	400,50	344,50	
4,2		362,50		304,50	400,50	344,50	
4,0		-		-	-	-	
3,8	5	380,50		307,00	383,00	315,50	
3,4		381,00		307,00	383,00	315,50	
3,1		370,50		297,50	383,00	315,50	
2,8		375,50		301,50	387,50	320,50	
2,5		375,50		302,00	387,50	320,50	
2,2		375,50		302,00	387,50	320,50	
2,0		382,00		308,50	395,00	327,00	
1,8		2		416,50	ca. 20 bis 30 kg	314,50	429,00
1,6	422,50			320,00		435,50	339,50
1,4	442,00			329,50		455,50	350,50
1,2	452,00		339,00	459,50		354,50	
1,0	474,50		350,00	673,50		502,50	
0,8	561,50		350,00	726,00		550,50	
0,7	-		456,50	755,00		-	
0,6	611,00		472,50	-		-	
0,5	644,00		502,50	-		-	

Änderung vom Jänner 2005

Stärke mm	Ringgewicht	100m blanker Eisendraht wiegt ca.	auf 100kg blanken Eisendraht entfallen ca.
12,00	25 kg	88,80 kg	112,51m
11,00	25 kg	74,60 kg	134,04 m
10,00	25 kg	61,70 kg	162,00 m
9,00	25 kg	49,90 kg	200,40 m
8,20	25 kg	41,50 kg	240,90 m
8,00	25 kg	39,50 kg	253,20 m
7,60	25 kg	35,60 kg	280,90 m
7,00	25 kg	30,20 kg	331,10 m
6,50	25 kg	26,00 kg	384,60 m
6,00	25 kg	22,20 kg	450,50 m
5,50	10 kg	18,65 kg	536,20 m
5,00	10 kg	15,41 kg	648,90 m
4,60	10 kg	13,05 kg	766,30 m
4,20	10 kg	10,88 kg	919,10 m
3,80	5 kg	8,90 kg	1123,60 m
3,40	5 kg	7,13 kg	1402,50 m
3,10	5 kg	5,92 kg	1689,20 m
2,80	5 kg	4,83 kg	2070,40 m
2,50	5 kg	3,85 kg	2597,40 m
2,20	5 kg	2,98 kg	3355,70 m
2,00	5 kg	2,47 kg	4048,60 m
1,80	2 kg	2,00 kg	5000,00 m
1,60	2 kg	1,58 kg	6329,10 m
1,40	2 kg	1,2100 kg	8264,50 m
1,20	2 kg	0,8900 kg	11236,00 m
1,10	2 kg	0,7500 kg	13333,00 m
1,00	2 kg	0,6200 kg	16129,00 m
0,90	2 kg	0,5000 kg	20000,00 m
0,80	2 kg	0,3950 kg	25316,00 m
0,70	2 kg	0,3020 kg	33112,00 m
0,60	2 kg	0,2220 kg	45045,00 m
0,50	2 kg	0,1540 kg	64935,00 m